



## Bad- und Küchenfarbe

- für schimmelgefährdete Flächen im Innenbereich
- abwaschbare, atmungsaktive Schutzfarbe



<b>Verbrauch</b>	Ca. 1 l/7 m <sup>2</sup> . Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Einsatzgebiete: Innen</b></li> <li>■ Für geruchsarme, waschbeständige Innenanstriche in der Küche, im Bad, in Kellerräumen, in der Garage und Lagerräumen</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Waschbeständige, lösemittelfreie Spezialfarbe mit langanhaltendem integrierten Filmschutz</li> <li>■ Besitzt eine Nassabriebbeständigkeit Klasse III gem. DIN EN 13 300 und eine Deckfähigkeit Klasse II gem. DIN EN 13 300 bei 7 m<sup>2</sup> pro Liter</li> </ul>
<b>Verarbeitung</b>	<p>*Enthält den bioziden Wirkstoff Octylisothiazolinon zum Schutz des Films vor dem Befall durch Schimmel. Das Produkt darf nur entsprechend den Verwendungsvorgaben des Etiketts und des Technischen Merkblattes angewandt werden</p> <p>Für alle Beschichtungsarbeiten ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund notwendig</p> <p>Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Untergrund: +5°C</p> <p>Ursachen für Schimmelbefall feststellen und beseitigen</p> <p>Vorhandenen Schimmelbefall durch Nassreinigung und ggf. Schimmelfentferner beseitigen und gut trocknen lassen</p> <p>Zwei unverdünnte Anstriche erhöhen die Schimmelresistenz der Farbe</p> <p>Trocknung: Oberflächentrocken nach ca. 2 Std., überstreichbar nach ca. 6 Std., belastbar nach 3-5 Tagen, bei niedrigen Temperaturen längere Trockenzeiten beachten</p>
<b>Hinweise</b>	<p>*Enthält den bioziden Wirkstoff Octylisothiazolinon zum Schutz des Films vor dem Befall durch Schimmel. Das Produkt darf nur entsprechend den Verwendungsvorgaben des Etiketts und des Technischen Merkblattes angewandt werden</p> <p>Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!</p> <p>Vor Gebrauch gut aufrühren!</p>
<b>Arbeitsgeräte / Reinigung</b>	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser Verarbeitung mit Rolle und Pinsel
<b>Lagerung / Haltbarkeit</b>	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
<b>GISCODE</b>	BSW50
<b>Entsorgungshinweis</b>	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
<b>VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

<b>Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise</b>	<p>Achtung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.</li> <li>■ P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li> <li>■ P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</li> <li>■ P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.</li> <li>■ P302+P352B BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.</li> <li>■ P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</li> <li>■ P501A Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.</li> <li>■ H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.</li> <li>■ H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</li> </ul> <p>Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht</p>
---	--



einatmen.