



Shabby Chic Vintage Lack

- für Holzoberflächen innen und aussen
- wasserbasierte, kreideartige Dekorationsfarbe

| | |
|---|--|
| Verbrauch | Ca. 125 ml/m ² . Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln |
| Einsatzgebiete | ■ Zur dekorativen Gestaltung von Holzoberflächen, wie z. B. Tische, Stühle, Kommoden usw. |
| Verarbeitung | Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein, lose Teile entfernen Unbehandeltes, frisches Holz im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel vorbehandeln (Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.) Nicht unter +7°C verarbeiten 2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen Den 2. Anstrich nach Trocknung (ca. 2-4 Std.) vornehmen Trocknung: ca. 2-4 Std. Durchhärtung des Anstrichfilms nach ca. 2 Wochen |
| Hinweise | Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen! |
| Arbeitsgeräte / Reinigung | Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel Verarbeitung mit Rolle und Pinsel |
| Lagerung / Haltbarkeit | Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar |
| Entsorgungshinweis | P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen. |
| Sicherheitshinweise | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. |
| VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG) | VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 130 g/l. Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC |
| Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. |