

## Metallicfarbe

- für hochwertige, trendige Highlights
- in Metallic-Optik



<b>Verbrauch</b>	Ca. 1 l/7-10 m <sup>2</sup> . Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Einsatzgebiete: Innen</b></li> <li>■ Für Mauerwerk, Beton, Putz, Tapeten, Holz, etc.</li> </ul>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein                  Altanstriche sind durch Abschleifen restlos zu entfernen (Schleifstaub nicht einatmen, Staubmaske tragen)                  Mit Spachtelmasse eventuelle Unebenheiten ausgleichen</p>
<b>Hinweise</b>	Oberflächentrocken nach 4-6 Stunden, überstreichbar nach 12 Stunden (bei 20° C, 65 % rel. Luftfeuchte)
<b>Arbeitsgeräte / Reinigung</b>	<p>Mit Rolle oder Pinsel auftragen                  Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>
<b>Entsorgungshinweis</b>	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
<b>Biozidprodukteverordnung</b>	Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonservierungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!
<b>Sicherheitshinweise</b>	<p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren.                  Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden.                  Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.                  Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.                  Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.                  Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.                  Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.                  Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.                  Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.                  Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.</p>
<b>VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)</b>	VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l. Dieses Produkt enthält max. 29 g/l VOC.
<b>Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li> </ul> Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise</b>	