



Hartwachs-Öl

- für Holzoberflächen im Innenbereich
- imprägnierender, Schmutzabweisender Schutzfilm

| | |
|---|--|
| Verbrauch | Ca. 1 l/ 10 m ² . Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln |
| Einsatzgebiete | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einsatzgebiete: Innen ■ Für die Anwendung auf Holzfußböden und Treppen ■ Auch für hochwertige Massivholzmöbel, Paneele, Leisten & Korkoberflächen ■ Die Anwendung auf Küchenarbeitsplatten wird wegen der ständigen Belastung mit Wasser nicht empfohlen |
| Verarbeitung | <p>Verlegte Holz- und Korkfußböden: 1) mit einer Schleifmaschine schleifen, der Endschliff sollte dabei nicht feiner als P 100-120 sein 2) dann mit einem Flächenstreicher sorgfältig einmassieren</p> <p>Holztreppeinstufen: 1) mit einem Endschliff mit 120er-Körnung schleifen 2) mit einem Flächenstreicherpinsel auftragen und mit einem weißen Pad einmassieren 3) nach Trocknung wird der zweite Auftrag vorgenommen</p> <p>Möbeloberflächen, kleinere Holzgegenstände: 1) bis 180er-Körnung schleifen 2) Produkt nun mittels Pinsel oder Gazeballen auftragen 3) nach Trocknung wird der zweite Auftrag vorgenommen</p> <p>Achtung: getränkte Arbeitsmittel neigen zur Selbstentzündung. Im Freien auf feuerfester Unterlage kontrolliert und restlos trocknen lassen. Nur restlos getrocknete Arbeitsmittel der Entsorgung zu führen</p> |
| Verarbeitungshinweise | Gefahr der Selbstentzündung (DGUV Information 209-046). Darf nicht mit NC-haltigen Lacken oder Beizen am gleichen Arbeitsplatz verarbeitet werden, verunreinigte Textilien (z. B. Putzlappen, Arbeitskleidung) in feuerfesten Abfallbehältern sammeln und entsorgen. |
| Arbeitsgeräte / Reinigung | Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen Gazeballen, Vertreiberbürsten, Pinsel Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Universal-Verdünnung |
| Lagerung / Haltbarkeit | Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar |
| GISCODE | Ö60 |
| Entsorgungshinweis | P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen. |
| Sicherheitshinweise | <p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren.</p> <p>Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden.</p> <p>Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.</p> <p>Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.</p> <p>Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.</p> <p>Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.</p> <p>Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.</p> <p>Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.</p> <p>Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.</p> |
| Deklaration gemäß VdL-RL 01 | Produkttyp: Pflegeöl |
| VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG) | VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): 700 g/l Dieses Produkt enthält < 700 g/l VOC |
| Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |

