



Maler-Raumweiß

- für Wände und Decken im Innenbereich
- gut deckende, atmungsaktive Innenwandfarbe



Verbrauch	Ca. 1 l/7 m ² . Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln
Einsatzgebiete	■ Für mineralische Untergründe (z.B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis
Eigenschaften	■ Besitzt eine Nassabriebbeständigkeit Klasse III gem. DIN EN 13 300 und eine Deckfähigkeit Klasse II gem. DIN EN 13 300 bei 7 m ² pro Liter
Verarbeitung	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein, lose Teile entfernen Leimfarben und kreichende Untergründe abwaschen Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund festigen Nach ca. 2-3 Std. oberflächentrocken, nach ca. 6 Std. überstreichbar
Hinweise	Bei der Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!
Arbeitsgeräte / Reinigung	Pinsel, Farbrolle, Airless-Spritzgerät Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger
Lagerung / Haltbarkeit	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar Behälter dicht geschlossen halten, aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern
GISCODE	BSW20
Entsorgungshinweis	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.