



professional Fassadenfarbe Plus

- für Putz, Mauerwerk, Beton etc. im aussenbereich
- grünbelagabweisende, wetterbeständige Schutzfarbe



Verbrauch

Ca. 1 l/3 m². Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln

Einsatzgebiete

- Für belastbare Anstriche auf Fassaden im Außenbereich
- Geeignet für Putz, Beton und Mauerwerk (nach Grundierung), alte Farbanstriche auf Dispersionsbasis
- Ungeeignet für elastische Altanstriche

Eigenschaften

- Wetterbeständige Fassadenfarbe mit Anti-Algen-Effekt
- Besitzt eine Nassabriebbeständigkeit Klasse III gem. DIN EN 13 300, eine Deckfähigkeit Klasse III gem. DIN EN 13 300 bei 5,5 m² pro Liter und eine Wetterbeständigkeit Klasse II

Verarbeitung

Risse, Löcher oder sonstige Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen
 Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig sein
 Hartnäckige Flecken fachgerecht entfernen
 Rückstände mit einem speziellen Isolier- und Absperrgrund überstreichen
 Ablätternde und kreidende Altanstriche, Kalkfarbenanstriche, nicht haftende Leimfarben rückstandslos entfernen und mit Tiefgrund behandeln
 Stark saugende Untergründe (i.d.R. unbehandelte Putz- und Betonflächen, Mauerwerk) mit Tiefgrund vorbehandeln
 Pilz- und Algenbefallene Flächen gründlich reinigen und danach mit einem Grünbelags- bzw. Schimmelentferner behandeln (Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen)
 Neuputze mindestens 4 Wochen austrocknen lassen
 Bei direkter Sonneneinstrahlung oder an sehr heißen Tagen sollten Sie nicht streichen, denn durch zu schnelle Trocknung entstehen sichtbare Ansätze
 Nicht bei Regen verarbeiten
 Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes „nass in nass“ beschichten
 Trocknung: Oberflächentrocken nach ca. 2 Std., überstreichbar nach ca. 8 Std., voll belastbar nach ca. 3 Tagen

Hinweise

Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!

Arbeitsgeräte / Reinigung

Pinsel, Farbrolle, Airless-Spritzgerät
 Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser

Lagerung / Haltbarkeit

Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

GISCODE

BSW50

Entsorgungshinweis

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Biozidprodukteverordnung

Enthält als "behandelte Ware" ein Biozidprodukt (Filmschutzmittel) mit den bioziden Wirkstoffen Octylisothiazolinon und 3-Iod-2-propynylbutylcarbammat zum Schutz des Films vor dem Befall durch mikrobielle Organismen (Algen, Schimmel, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): max. 40 g/l (2010).
 Dieses Produkt enthält < 40 g/l VOC.

Sicherheitshinweise /
Gefahrenhinweise

Achtung

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280L Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352B BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501A Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.