



## Fassaden-Farbe

- für Putz, Mauerwerk, Beton etc.
- atmungsaktive, wetterbeständige Schutzfarbe



<b>Verbrauch</b>	Ca. 1 l/3 m <sup>2</sup> . Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Universell einsetzbar als Erstanstrich auf mineralischen Untergründen (wie Mauerwerk, Beton, Putz)</li> <li>■ Zusätzlich als Erneuerungsanstrich auf festen Kunststoff-Dispersionsanstrichen und Kunstharzputzen</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Besitzt eine Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 gem. DIN EN 13 300 und eine Deckfähigkeit Klasse 3 gem. DIN EN 13 300 bei 5 m<sup>2</sup> pro Liter</li> </ul>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein</p> <p>Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund festigen</p> <p>Die Farbe langsam kreuzweise auftragen, um einen gleichmäßig deckenden Anstrich zu erhalten</p> <p>Deckanstrich unverdünnt auftragen</p> <p>Nicht zu viel Farbe mit der Rolle aufnehmen</p> <p>Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten</p> <p>Trocknung (unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit): Oberflächentrocken nach ca. 2 Std., überstreichbar nach ca. 6 Std.</p>
<b>Hinweise</b>	Bei der Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!
<b>Arbeitsgeräte / Reinigung</b>	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser Pinsel, Farbrolle, Airless-Spritzgerät
<b>Lagerung / Haltbarkeit</b>	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar Behälter dicht geschlossen halten, aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern
<b>GISCODE</b>	GIS-Code: BSW 20
<b>Entsorgungshinweis</b>	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
<b>Sicherheitshinweise</b>	<p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren.</p> <p>Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden.</p> <p>Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.</p> <p>Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.</p> <p>Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.</p> <p>Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.</p> <p>Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.</p> <p>Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.</p> <p>Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.</p>
<b>VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): max. 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
<b>Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise</b>	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Enthält. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.,