



Ultra-Deckfarbe

- für Wände und Decken im Innenbereich
- hoch deckende, atmungsaktive Innenwandfarbe



Verbrauch	Ca. 10 l/70 m ² . Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einsatzgebiete: Innen ■ Für Flächen im Innenbereich wie Putze, Gipsputze und Gipskartonplatten. Für Raufaser- und Strukturtapeten
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Emissionsarm und hoch deckend ■ Besitzt eine Nassabriebbeständigkeit Klasse III gem. DIN EN 13 300 (entspricht waschbeständig DIN 53 778) ■ Besitzt eine Deckfähigkeit Klasse I gem. DIN EN 13 300 bei 7 m² pro Liter (entspricht 140–150 ml/m²)
Verarbeitung	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein, lose Teile entfernen</p> <p>Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund festigen</p> <p>Zum Rollen, Streichen oder Airless spritzen geeignet</p> <p>Nach ca. 2-3 Std. oberflächentrocken, nach ca. 6 Std. überstreichbar</p>
Hinweise	Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!
Arbeitsgeräte / Reinigung	<p>Pinsel, Farbrolle, Airless-Spritzgerät</p> <p>Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>
Lagerung / Haltbarkeit	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
Entsorgungshinweis	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Sicherheitshinweise	<p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren.</p> <p>Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden.</p> <p>Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.</p> <p>Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.</p> <p>Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.</p> <p>Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.</p> <p>Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.</p> <p>Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.</p> <p>Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.</p>
VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)	<p>EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010).</p> <p>Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.</p>
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	