



## Gartenholz-Pflegeöl

- für alle Harthölzer im Außenbereich
- lösemittelbasiertes & farbtönenintensivierendes Imprägnieröl



<b>Verbrauch</b>	Je nach Saugfähigkeit des Holzes 60-80 ml/m <sup>2</sup> pro Arbeitsgang
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Für Gartenmöbel und Harthölzer geeignet, die nicht lackiert oder lasiert sind – alte Lackierungen und alte Lasuren müssen bis auf das tragfähige Holz abgeschliffen werden</li><li>■ Farbton farblos nur für innen bzw. überdachte Außenbereiche verwenden</li></ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Wasserabweisend</li><li>■ Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend</li><li>■ Bewahrt das Holz vor dem Austrocknen</li><li>■ Pigmentierte Varianten schützen vor Vergrauung</li><li>■ Brilliante Farbtöne</li><li>■ Einfache Verarbeitung</li><li>■ Nachbehandlung ohne Anschleifen</li></ul>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Für gute Belüftung sorgen Verarbeitungstemperatur: +15 bis +25°C Vor der Behandlung sollten die Möbel gereinigt werden und vollständig trocken sein Vor Gebrauch gut aufrühren! Mit einem weichen Tuch oder Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen Nach vollständiger Trocknung Vorgang nochmals wiederholen Trocknung: Staubtrocken nach ca. 6 Std., überstreichbar nach ca. 24 Std. Nicht eingezogenes Material mit einem trockenen Pinsel oder Lappen nach max. 30 Minuten abnehmen. Benetzte Textilien (z.B. Tücher, Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen, daher in feuerfesten Abfallbehältern sammeln und entsorgen</p>
<b>Lagerung / Haltbarkeit</b>	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
<b>GISCODE</b>	Ö60
<b>Entsorgungshinweis</b>	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
<b>Deklaration gemäß VdL-RL 01</b>	Produktgruppe: Holzlasuren Inhaltsstoffe: trocknende Pflanzenöle, Alkydharz, Dammar (Naturharz), Eisenoxidpigmente, Organische Pigmente, Wachse, Aliphaten, Testbenzine, Trockenstoffe (Sikkative), Antihautmittel.
<b>VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/f): max. 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 700 g/l VOC.
<b>Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise</b>	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. <b>HINWEISE ZUR SELBSTENTZÜNDUNG IM TECHNISCHEN MERKBLATT BEACHTEN !</b>
<b>Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise</b>	